

LINEMEX®

New

ISDK ²⁶/₅₆ Series

全數位按鍵電話系統



LINEMEX® 通訊科技的聯盟 開創最完美的溝通境界



2 蕊



- 每一數位分機埠可並接二台同型不同號之數位話機，每二台數位話機可直接由主裝置同一分機埠並接，或在主裝置外面任一地點並接，亦可由二台數位話機相互並接，可隨安裝地點空間做最簡便的連接方式，而其他品牌子母機連接方式限于機僅能與可擴充型數位話機（母機）串接，長距離或不同樓層時，串接極不方便，若母機故障，則子機亦無法操作。
- 對經銷商而言，其他品牌子母機連接方式，須訂購兩種機型，造成庫存壓力及庫存管理不方便，故採用ISDK系列按鍵電話系統是您最明智的選擇。

●功能超強、品質穩定

從研發設計到生產製造採一貫作業，並自行研發ASIC晶片，穩定性極高，富於人性化的軟體設定，更適合國人需要。

●2蕊配線，2B+2D

2蕊配線，安裝方便，省時、省錢又省力，改善傳統2B+D子母機的缺點，可並接2台不同號分機。

●採用32位元MOTOROLA CPU高速處理器

允許內外線同時通話的高話務量設計，通話無阻塞，CPU在高速運算下，處理更快速、更穩定。

●內建廣播系統功能

廣播功能可設定為廣播前有前奏音，結束後有後奏音。

●ISDN數位外線卡

ISDN卡可提供BRI外線並具備Caller ID、DID自動掛斷偵測、防盜撥…等功能。當您使用ISDN數位外線，不會有話機並接於類比外線（PSTN）產生音量衰減的情況。

●分機號碼可設1-8碼混編

適合學校、旅館、宿舍、工廠、機關及一般中小企業廣泛之需求。

●內建式語音信箱及自動總機

系統附加4回路語音信箱卡（可擴充至8回路），錄音時間可達12~30小時，含語音信箱546個、DISA自動總機及多階查詢功能（4階820段），可雙向同步錄音，內含中、英雙語問候語音服務。

●遙控程式設定（不需外加配備）

以我方的顯示型話機，透過外線向遠方安裝的系統做程式設定，不須前往該處，也不需外加配備，方便省時。

●節費路由選擇(LCR/ARS)不需再加DIALER

系統可設定9個群組，共可程式設定400組電話局碼（1~12碼），當使用者在撥外線時，則系統可自動選擇最便宜之外線，造成網內互打。此功能搭配民營化固網電話或連接手機節費系統時，可以最低價格撥打電話，節省電話費。

●外線來話顯示（Caller ID）

安裝附加的來話顯示卡，可於本系統之顯示型按鍵話機及來電顯示普通單機之螢幕上顯示來電的號碼，系統可記憶350組，個別話機可記憶20組來電號碼。

●長途等級控制（7個等級）

個別話機可依需要設定各種長途限撥等級來控制，以配合電話管理，節省電話費用。

●記帳碼（Account Code）：可分為In及Out。

記帳碼—In：可記錄通話時間，以計算諮詢費用，適用於律師、心理醫生、証券投顧等專業工作者。

記帳碼—Out：可用於確認撥外線電話的計費和帳單的管理，撥外線的活動藉由識別碼可列印，此記帳碼是種非常實用的長途話費管理，用戶必須輸入記帳碼以臨時插撥方式在已設定長控的功能中執行，帳碼管理電話費將更有效率。

●32字元LCD顯示幕

顯示型話機具有32位數字螢幕顯示器，可顯示日期、星期、時間、通話時間、來電號碼及程式設定狀況。

●融合式網路交換機 （Hybrid IP PBX）

系統附加4回路VoIP網路介面卡，即可升級為融合式網路電話交換，既可撥打PSTN固網電話，又可撥打網際網路免費電話（點對點）或節費電話（經由網路節費平台）。



◎可調式螢幕

顯示型話機LCD螢幕座可多段式調整，讓使用者選擇最適當的角度以看清顯示之字幕。

◎獨具電鎖開門指示燈，保障住家安全

系統加裝門口機通話卡（含電鎖開門介面，不須外加電源，並具電鎖開門指示燈），除連接門口機通話外，亦可控制電鎖開關。除為訪客開門服務外，有門口機功能鍵設定之按鍵話機更具有門禁開／關指示燈（打開電門鎖，紅燈即亮），可隨時掌握大門開／關狀況。

●偵測極性反轉功能

可選購具極性反轉外線卡，使計費更準確。

●身份識別響鈴音

可彈性設定來電之振鈴音，以識別內、外線來話或個別分機來話者之身份。

●數位式音量調整

多段式音量調整，可透過程式設定彈性調整系統音源／音量（包含送／受話音量調整），而市面上一般數位話機只能調整受話音量。

●支援旅館功能命令

提供RS-232界面，傳送進房、退房及晨呼等命令到PABX，以配合電腦帳軟體或SMDR記帳單體執行旅館功能。

數位按鍵電話機系列

- ISDK 數位話機系列符合人性化的功能設計，可程式化的彈性功能鍵提供客戶不同的需求。
- ISDK 話機的新穎外觀及造型設計，完全滿足客戶完美的需求。
- 任何 ISDK 數位話機皆適用於 ISDK-26 / ISDK-56 及 UD-2100 系統。

型號：ISDK 4TD

ISDK 4外線顯示型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)
內線免持對講
黑/白



型號：ISDK 4TS

ISDK 4外線標準型數位話機
(8 Keys 彈性功能鍵)



型號：ISDK 8TD

ISDK 8外線顯示型數位話機
(12 Keys 彈性功能鍵)
內線免持對講
黑/白



型號：ISDK 12TS

ISDK 12外線標準型數位話機
(20 Keys 彈性功能鍵)



型號：ISDK 8TS

ISDK 8外線標準型數位話機
(12 Keys 彈性功能鍵)
黑/白



型號：ISDK DSS-56

ISDK DSS 中繼台
(56 Keys 彈性功能鍵)




型號：ISDK 12TDHF / 12TD

ISDK 12外線免持聽筒對講顯示型
數位話機 (12TDHF)
ISDK 12外線顯示型
數位話機 (12TD)
(20 Keys 彈性功能鍵)



型號：ISDK DSS-105

ISDK DSS 中繼台
(105 Keys 彈性功能鍵)
(UD-2100 適用)



系統規格

機 型		ISDK-26	ISDK-56	機 型		ISDK-26	ISDK-56	
主 裝 置	類外線容量	2-10	4-16	主 裝 置	交流電源(使用負電源)	AC 110~132V/200~240V	AC 110V~240V	
	ISDN 外線 (最大)	4 BRI(8 channels)	8 BRI(16 channels)		50/60Hz	50/60Hz		
	內線容量	16-24	8-48		消耗功率(不含分機)	7W	11W	
	內線+外線 (最大)	26	56		直流最大輸出功率	50W	100W	
	數位話機容量	2-16	2-48		外加蓄電池	24V/4 - 50AH		
	普通單機容量	0-8	0-46		對蓄電池最大充電電流	27.6V/0.5A		
	系統控制方式	微電腦儲存程式			寬*深*高 (mm)	320*77*385	380*125*500	
	通話迴路	時間分割 (TDM)，通話無阻塞			基本配備重量 (kg)	2.2	7	
	調變方式	博碼調變 (PCM)			按 電 鍵 話	寬*深*高 (mm)	170*220*75	
	配線方式	2蕊配線				重量 (kg)	0.9	0.9

系統架構



● ISDK-26內外線容量組合表

外 線	2	4	6	10*
數位分機	16	16	16	16
普通單機	8*	4*	4*	

● ISDK-56內外線容量組合表

外 線	4	8	12	16
內	8	8	8	8
	16	16	16	16
	24	24	24	24
	32	32	32	32*
線	40	40	40*	
	48	48*		

功能表

系統功能

- 全數位交換系統
- 快速接頭MDF
- 內線通話無阻塞
- 內部保留音
- ▲ 外加音源
- ▲ 外接廣播介面
- 自動/手動夜切
- 經理密碼
- 外線暫留(Call Park)
- 記帳碼(Account Code)
- 節費路由選擇(LCR/ARS)
- 會議電話
- 經紀人電話
- 秘書電話
- 背景音樂
- 區別振鈴(內/外/門口機/個人)
- 廣播前奏音
- 廣播後奏音
- ▲ 定時報時
- 數位式音量調整
- ※ 進/退房設定
- ▲ SMDR計費介面(流水帳)
- 可程式設定音源頻率及斷續比
- 可程式設定選擇(話機)
- 服務等級設定
- 插話等級設定
- 系統+個人簡撥(最大2000組)
- ▲ 外加停電電池
- PBX相容性
- 遙控程式設定
- 內/外線勿干擾
- ▲ 連接電鎖門口機
- (具電鎖開門指示燈)
- ▲ 連接單機或無線話機(-48V)
- ▲ 內建式語音信箱及自動總機
- (通話中可同步錄音)
- ▲ 內建式VoIP卡(SIP/H.323)
- 中/英文姓名電話簿

外線功能

- 外線彈性編碼
- ▲ ISDN-BRI(2B+D,S0/T0)
- 複頻/脈衝混合撥號
- 免持聽筒撥號
- ▲ 免持聽筒通話
- 自動尋線
- 雙色燈顯示
- 外線預約
- 指定外線撥出
- 外線直接撥號
- 通話記憶撥號
- 簡碼記憶速撥
- 單鍵記憶速撥
- 未碼重撥
- 自動重撥
- 外線暫切
- 外線閃切
- 專線/熱線設定
- 通話定時警告音
- 撥出/入限時通話
- 長途控制
- 系統簡撥越級撥號
- 提聽筒自動抓取外線
- 代碼自動抓取PBX外線
- 直接選擇外線應答
- 提聽筒直接應答
- 提聽筒按鍵應答
- ▲ DISA語音
- 外線進線分群
- 響鈴分機設定
- 通話中外線著信提示音
- 系統保留
- 絕對保留
- 保留逾時回叫
- 接聽保留中外線
- 保留/徵詢/直接轉接
- 外線駐留
- 轉接逾時回叫
- 轉接駐留逾時回叫
- 外轉外
- ▲ 外線來話顯示(Callers Id)
- 來電號碼查詢
- 過濾電話(黑名單)

內線功能

- 內線通話
- 內線彈性編碼(1-8碼)
- 彈性功能鍵
- 免持聽筒撥號
- ▲ 免持聽筒通話
- 振鈴/語音呼叫
- 忙線預約
- 忙線插話
- 熱線
- 直接分機選擇(DSS)
- 內線分群
- 分群廣播
- 全體廣播
- 廣播應答
- 信息留言
- 離席留言
- 電話跟隨(內/外線)
- 保留
- 轉接
- 系統代接
- 群組代接
- 個別代接
- 提聽筒指定代接
- 密碼鎖定
- 更改個人密碼
- 群組呼叫
- 呼叫本群服務者
- 呼叫群組服務者
- 呼叫系統服務者
- 移動話機等級
- ▲ DISA過濾密碼
- 分機自我測試
- 定時鬧鈴(6組)
- ※ 夜切設定
- ※ 晨呼服務
- 日夜間服務等級
- 個人簡撥
- 勿干擾
- 分機電話簿
- ▲ 鬧鈴語音

附註符號說明：1. "▲" 附加功能 2. "※" 服務者

由於產品不斷改進，本公司有權修正，不另通知。

聯盟電子科技股份有限公司

Uniphone Telecommunication Co., Ltd.



● 授權經銷商 ●